

# VISION RUNNER

「移動式車載大型ビジョン」システム

# VISION RUNNER

## 浜松ケーブル TV 納入モデル (中継機能搭載)

大型画面による情報発信に加え、中継車としても機能も搭載した移動式大型 LED ビジョン。



コントロールルーム入口にタープを装備



車内に中継システムを完備

## 搭載 LED ビジョンスペック

防水タイプの SMD 型 8.928mm ピッチ LED を搭載したの LED ディスプレイです。

- ・画面サイズ：約 180 インチ (W:4,000 x H:2,250 mm)
- ・LED チップ：防水タイプ SMD 型ブラック LED
- ・ドットピッチ：8.928 mm
- ・画素数：W:448 x H:252 = 112,896 pixels
- ・視野角：水平 115 度 垂直 115 度

車体を安定させるためのアウトリガー、LED ビジョンを 1m 昇降させるための油圧昇降装置、LED 部を保護するためのシャッターを備えています。

## 車両搭載設備

### 搭載カメラ

SONY 製フル HD 対応カメラ (HSC-300R) を搭載しています。2/3 型 3CCD と高性能な信号処理 LSI を搭載し、さらなる高画質化を実現しています。

- 撮像素子：2/3 型 CCD
- 総画素数：1920 (水平) × 1080 (垂直)
- プロズームリモコン、HD ビューファインダー、フォーカスリモコン付属



### LED 関連装置

映像表示部用油圧昇降装置  
調光センサー付き LED コントローラ

### 車両関連装置

放送室専用天井吊りエアコン  
極超低騒音型ディーゼル発電機  
アウトリガー  
横引き式シャッター  
エアーススペンション  
ターフ

## 搭載発電機スペック

発電機と商用電源端子盤を装備しており、発電機の電源と外部からの商用電源供給を操作盤にて切り替えて使用可能となっております。搭載発電機は、国土交通省の「第 3 次排出ガス機械」と「超低騒音型建設機械」に指定されています。

搭載発電機の発電容量は、25kVA となっております。

## 車体サイズ

### 映像関連機器

高性能オールインワン・ビデオ・スケーラー

中継用カメラ

マルチフォーマット・ライブ・スイッチャー

スロー再生装置

テロップ

デジタル入力レコーダー

(放送業務用カメラなどプロフェッショナル映像機器で一般的な HD-SDI 入出力、民生用 HD ムービー、TV会議システムなどに採用されている HDMI 入出力を装備。多彩な業務用システムに接続して BD/HDD にフル HD 記録が可能です。)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー・レコーダー

映像確認モニター (波形モニター、ベクトルスコープ、マルチビュー)

光伝送装置



### 音響関連機器

ウルトラローノイズ・音声ミキサー

高音質スピーカー (全天候型ラインアレイスピーカー)

パワーアンプ

ダイナミックプロセッサ

(ステレオコンプレッサ、エキスパンダー、ゲート、リミッター、エンハンサー)

ワイヤレスハンドマイク

ピンマイク

有線ハンドマイク

クリアカム

### リアルタイム映像伝送装置

ハイビジョンカメラのデジタル映像(HD)など、さまざまな映像と音声をリアルタイムに圧縮し、IP ネットワークで配信します。

